



RC-7520 工业防腐乳液

一、产品简介

本品系采用进口优质助剂合成的一种苯丙乳液，使用了国外优秀的磷酸酯乳化剂和交联剂。乳液涂膜致密性好，附着力强，耐水性好，光泽度高，用其制作的水性工业漆防腐涂料耐盐水、耐盐雾性能优异。

二、应用特点

1. 光泽高，耐腐蚀性好；
2. 对金属底材有良好的附着力；
3. 适合作面漆和底面合一的内、外用工业维护漆，适用于钢结构、铁艺等。

三、典型特性

| 序号 | 项 目 | 指 标 | 检测方法 |
|----|----------------------------|-----------|----------|
| 1 | 外观 | 乳白色带兰相液体 | 目 测 |
| 2 | 固体含量，% | 45.0—47.0 | GB/T1725 |
| 3 | 粘度，(23℃±1℃) mPa.s (3#60rp) | 500—2000 | GB/T2794 |
| 4 | PH 值 | 7.0—9.0 | 企业标准 |
| 5 | 玻璃化温度，℃ | 37 | 计 算 值 |
| 6 | 最低成膜温度，℃ | 32 | GB/T9267 |
| 7 | 离子特性 | 阴离子型 | 企业标准 |

四、贮运要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在 5℃-35℃运输和贮存，有效贮存期自包装之日期为一年。

五、包装

包装为 50Kg 塑桶或 200Kg 铁、塑桶。